

AUDI (EU) 80, RS 2 80 1.8E (1986-1987)**MOTOR**

Inhoud: 3 liter, Inhoud filter: 0,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Helar SP LL-03 5W-30

PRODUCTADVIES 2

Specialsynth MSP 5W-40

PRODUCTADVIES 3

Emperol 5W-40*Ververs elke 15000 km/ 12 maanden*

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Arctisch

PRODUCTADVIES 1

Presteza MSP 5W-30*Ververs elke 15000 km/ 12 maanden***DIFFERENTIEEL VAN AUTOMATISCHE TRANSMISSIE**

Inhoud: 0,75 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1011

PRODUCTADVIES 2

Syngear TDL 75W-90*Controleer elke 30000 km***TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 4/1**

Inhoud: 2,35 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1011

PRODUCTADVIES 2

Syngear TDL 75W-90**TRANSMISSIE AUTOMATISCH 3/1**

Inhoud: 3 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

ATF Dexron II-D*Controleer elke 30000 km/ 12 maanden, ververs elke 60000 km*

**HYDRAULISCH REMSYSTEEM**

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Ververs elke 24 maanden

STUURBEKRACHTIGING

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
SP Fluid 3013		

KOELSYSTEEM

Inhoud: 8,5 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Coolant -38 Organic NF		

Ververs elke 24 maanden

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.