

AUDI (EU) 80, RS 2 80 QUATTRO 1.9E (1986-1989)



MOTOR

Inhoud: 3,5 liter, Inhoud filter: 0,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Helar SP LL-03 5W-30

PRODUCTADVIES 2

Specialsynth MSP 5W-40

PRODUCTADVIES 3

Emperol 5W-40

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Arctisch

PRODUCTADVIES 1

Presteza MSP 5W-30

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

DIFFERENTIEEL ACHTER

Inhoud: 2,2 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

Controleer elke 15000 km/ 12 maanden

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD/VERDEELBAK 4/1

Inhoud: 2,85 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1011

PRODUCTADVIES 2

Syngear TDL 75W-90

Controleer elke 1500 km/ 12 maanden

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4

Ververs elke 24 maanden

AUDI (EU) 80, RS 2 80 QUATTRO 1.9E (1986-1989)



STUURBEKRACHTIGING

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Fluid 3013

KOELSYSTEEM

Inhoud: 6,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant -38 Organic NF*Ververs elke 24 maanden*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.