



MOTOR BGU, BSE, BSF
Inhoud: 4,6 liter (Service vulling)

GEBRUIK	KLIMAAT
Verlengde onderhoudsinterval (max.)	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	

Ververs elke 30000 km/ 24 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	Helar 0W-40

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Koud

PRODUCTADVIES 1		
Presteza MSP 5W-30		

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

TRANSAXLE AUTOMATISCH 09G 6/1
Inhoud: 6 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
SP Matic 4026		

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 5/1
Inhoud: 2 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
SP Gear 1081		

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		

Ververs elke 24 maanden

**STUURBEKRACHTIGING**

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Fluid 3013**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 0-0 liter (Tussen minimum en maximum)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant SP 12 EVO*Controleer elke 24 maanden/ 30000 km*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.