

**MOTOR CEPA**

Inhoud: 6,5 liter (Service vulling)

GEBRUIK

Flexibel (max)

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Helar SP LL-03 0W-30****PRODUCTADVIES 2****Helar SP LL-03 5W-30***Ververs elke 30000 km/ 24 maanden***DIFFERENTIEEL ACHTER**

Inhoud: 0,95 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Gear 1011****PRODUCTADVIES 2****Syngear TDL 75W-90***Controleer elke 48 maanden/ 60000 km***TANDWIELEN MET SCHUINE VERTANDING/TUSSENBAK**

Inhoud: 0,9 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Gear 1011****PRODUCTADVIES 2****Syngear TDL 75W-90***Controleer elke 48 maanden/ 60000 km***TRANSAXLE SEMI-AUTOMATISCH 0BH 7/1**

Inhoud: 7 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Matic 2072***Ververs elke 60000 km***HALDEX-KOPPELING**

Inhoud: 0,72 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Fluid 6036***Controleer elke 24 maanden/ 30000 km*

**HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM ABS**

Inhoud: 0-0 liter (Tussen minimum en maximum)

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliq-LV Super DOT 4*Ververs elke 24 maanden***KOELSYSTEEM**

Inhoud: 0-0 liter (Tussen minimum en maximum)

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant SP 12 EVO*Controleer elke 48 maanden/ 60000 km*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.