

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8D A4 1.9 DI (55 KW) (1996-2000)



MOTOR AFF
Inhoud: 3,5 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Helar SP LL-03 5W-30

PRODUCTADVIES 2

Presteza MSP 5W-30

PRODUCTADVIES 3

Specialsynth MSP 5W-40

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Koud

PRODUCTADVIES 1

Emperol 5W-40

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 012 / 01W / 0A9 5/1
Inhoud: 2,25 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1011

PRODUCTADVIES 2

Syngear TDL 75W-90

Controleer elke 30000 km

HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4

Ververs elke 24 maanden

STUURBEKRACHTIGING

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Fluid 3013

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8D A4 1.9 DI (55 KW)
(1996-2000)**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 6,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant SP 12****PRODUCTADVIES 2****Coolant SP 12 EVO**

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.