

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 2.0 TFSI (162 KW) (2005-2008)



MOTOR BUL
Inhoud: 4,5 liter

GEBRUIK

Verlengde onderhoudsinterval (max.)

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Helar SP LL-03 0W-30

PRODUCTADVIES 2

Helar SP LL-03 5W-30

Ververs elke 30000 km/ 24 maanden

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Helar SP LL-03 0W-30

PRODUCTADVIES 2

Helar SP LL-03 5W-30

PRODUCTADVIES 3

Helar 0W-40

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Koud

PRODUCTADVIES 1

Presteza MSP 5W-30

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 01X 6/1

Inhoud: 3 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 5015

Controleer elke 24 maanden/ 30000 km

HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Ververs elke 24 maanden

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 2.0 TFSI (162 KW) (2005-2008)



STUURBEKRACHTIGING

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
SP Fluid 3013		

Controleer elke 24 maanden/ 30000 km

KOELSYSTEEM

Inhoud: 8 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Coolant SP 12	Coolant SP 12 EVO	

Controleer elke 24 maanden/ 30000 km

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.