

# AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 2.4 V6 (125 KW) (2001-2005)



**MOTOR BDV**  
Inhoud: 6 liter

GEBRUIK

Verlengde onderhoudsinterval (max.)

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

**Helar SP LL-03 0W-30**

PRODUCTADVIES 2

**Helar SP LL-03 5W-30**

Ververs elke 30000 km/ 24 maanden

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

**Helar SP LL-03 0W-30**

PRODUCTADVIES 2

**Helar SP LL-03 5W-30**

PRODUCTADVIES 3

**Helar 0W-40**

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Koud

PRODUCTADVIES 1

**Presteza MSP 5W-30**

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

## DIFFERENTIEEL CVT

Inhoud: 1,3 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

**SP Gear 1071**

Controleer elke 60000 km/ 24 maanden

## TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 012 / 01W / 0A9 5/1

Inhoud: 2,25 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

**SP Gear 1011**

PRODUCTADVIES 2

**Syngear TDL 75W-90**

Controleer elke 30000 km

# AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 2.4 V6 (125 KW) (2001-2005)



## TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 01X 6/1

| GEBRUIK             |  | KLIMAAT  |
|---------------------|--|----------|
| Normaal             |  | Gematigd |
| PRODUCTADVIES 1     |  |          |
| <b>SP Gear 5015</b> |  |          |

## TRANSMISSIE CVT 01J 1/1

Inhoud: 7,7 liter

| GEBRUIK              |  | KLIMAAT  |
|----------------------|--|----------|
| Normaal              |  | Gematigd |
| PRODUCTADVIES 1      |  |          |
| <b>SP Matic 4016</b> |  |          |

Controleer elke 30000 km/ 24 maanden, ververs elke 60000 km

## HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM

| GEBRUIK                          |                           | KLIMAAT  |
|----------------------------------|---------------------------|----------|
| Normaal                          |                           | Gematigd |
| PRODUCTADVIES 1                  | PRODUCTADVIES 2           |          |
| <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | <b>Drauliquid-S DOT 4</b> |          |

Ververs elke 24 maanden

## STUURBEKRACHTIGING

| GEBRUIK              |  | KLIMAAT  |
|----------------------|--|----------|
| Normaal              |  | Gematigd |
| PRODUCTADVIES 1      |  |          |
| <b>SP Fluid 3013</b> |  |          |

## KOELSYSTEEM

Inhoud: 8 liter

| GEBRUIK              |                          | KLIMAAT  |
|----------------------|--------------------------|----------|
| Normaal              |                          | Gematigd |
| PRODUCTADVIES 1      | PRODUCTADVIES 2          |          |
| <b>Coolant SP 12</b> | <b>Coolant SP 12 EVO</b> |          |

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.