

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 2.7 TDI V6 (120 KW) DPF (2006-2008)



MOTOR BSG
Inhoud: 8,2 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Verlengde onderhoudsinterval (max.)	Gematigd

PRODUCTADVIES 1 Helar SP LL-03 0W-30	PRODUCTADVIES 2 Helar SP LL-03 5W-30	
--	--	--

Ververs elke 30000 km/ 24 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1 Helar SP LL-03 0W-30	PRODUCTADVIES 2 Helar SP LL-03 5W-30	
--	--	--

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

DIFFERENTIEEL CVT
Inhoud: 1,3 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1 SP Gear 1071		
--	--	--

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 0A2 6/1

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1 SP Gear 1011	PRODUCTADVIES 2 Syngear TDL 75W-90	
--	--	--

Controleer elke 24 maanden/ 30000 km

TRANSMISSIE CVT 0AN 1/1
Inhoud: 7,5 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1 SP Matic 4016		
---	--	--

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 2.7 TDI V6 (120 KW) DPF (2006-2008)



HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4*Ververs elke 24 maanden*

STUURBEKRACHTIGING

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Fluid 3013*Controleer elke 24 maanden/ 30000 km*

KOELSYSTEEM

Inhoud: 12 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant SP 12

PRODUCTADVIES 2

Coolant SP 12 EVO*Controleer elke 24 maanden/ 30000 km*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.