

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 2.8 VR6 (128 KW) (2003-2005)



MOTOR BCZ
Inhoud: 5,5 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Helar 0W-40

PRODUCTADVIES 2

Emperol 5W-40

PRODUCTADVIES 3

Asyntho 5W-30

Ververs elke 30000 km/ 24 maanden

DIFFERENTIEEL CVT
Inhoud: 1,3 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1071

Controleer elke 24 maanden/ 30000 km

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 0A2 6/1

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1011

PRODUCTADVIES 2

Syngear TDL 75W-90

Controleer elke 30000 km

TRANSMISSIE CVT 01J 1/1
Inhoud: 7,7 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 4016

Ververs elke 60000 km

HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4

Ververs elke 24 maanden

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 2.8 VR6 (128 KW) (2003-2005)



STUURBEKRACHTIGING

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Fluid 3013

Controleer elke 24 maanden/ 30000 km

KOELSYSTEEM

Inhoud: 12 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant SP 12

PRODUCTADVIES 2

Coolant SP 12 EVO

Controleer elke 24 maanden/ 30000 km

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.