

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8K A4 3.2 FSI (2009-2012)

**MOTOR CALA**

Inhoud: 6,2 liter (Service vulling)

GEBRUIK

Verlengde onderhoudsinterval (max.)

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Helar SP LL-03 5W-30

Ververs elke 30000 km/ 24 maanden

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Helar 0W-40

PRODUCTADVIES 2

Emperol 5W-40

PRODUCTADVIES 3

Asyntho 5W-30

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

DIFFERENTIEEL CVT

Inhoud: 1,3 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1071**TRANSMISSIE CVT 0AW 1/1**

Inhoud: 8 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 4016

Ververs elke 60000 km

HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Ververs elke 24 maanden

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8K A4 3.2 FSI (2009-2012)



STUURBEKRACHTIGING

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Fluid 3013

Controleer elke 24 maanden/ 30000 km

KOELSYSTEEM

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant SP 12 EVO

Controleer elke 24 maanden/ 30000 km

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.