

AUDI (EU) A5, S5, RS 5 8T A5 2.0 TFSI QUATTRO (155 KW) CAEB (2008-2010)



MOTOR CAEB, CDNC
Inhoud: 4,6 liter (Service vulling)

GEBRUIK	KLIMAAT
Verlengde onderhoudsinterval (max.)	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Helar SP LL-03 5W-30

Ververs elke 30000 km/ 24 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Helar 0W-40

PRODUCTADVIES 2

Emperol 5W-40

PRODUCTADVIES 3

Asyntho 5W-30

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

DIFFERENTIEEL ACHTER OBD
Inhoud: 1 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1011

PRODUCTADVIES 2

Syngear TDL 75W-90

DIFFERENTIEEL VAN AUTOMATISCHE TRANSMISSIE
Inhoud: 1,1 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1011

PRODUCTADVIES 2

Syngear TDL 75W-90

TRANSMISSIE AUTOMATISCH 0B6 6/1
Inhoud: 8,6-9 liter (Fabrieksvulling), Inhoud: 3,6-4 liter (Service vulling)

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 2034

AUDI (EU) A5, S5, RS 5 8T A5 2.0 TFSI QUATTRO (155 KW) CAEB (2008-2010)



VERDEELBAK VAN AUTOMATISCH

Inhoud: 0,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear LS 1015

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Ververs elke 24 maanden

STUURBEKRACHTIGING

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Fluid 3013

Controleer elke 24 maanden/ 30000 km

KOELSYSTEEM

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant SP 12 EVO

Controleer elke 24 maanden/ 30000 km

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.