

AUDI (EU) A6, S6, RS 6 4F A6 2.0 TFSI (2005-2011)

**MOTOR** BPJ, BYK

Inhoud: 4,5 liter (Service vulling)

GEBRUIK	KLIMAAT
Verlengde onderhoudsinterval (max.)	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Helar SP LL-03 5W-30*Ververs elke 30000 km/ 24 maanden*

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Helar 0W-40

PRODUCTADVIES 2

Emperol 5W-40

PRODUCTADVIES 3

Asyntho 5W-30*Ververs elke 15000 km/ 12 maanden***DIFFERENTIEEL CVT**

Inhoud: 1,3 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1071*Controleer elke 24 maanden/ 30000 km***TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 01X 6/1**

Inhoud: 3 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1011

PRODUCTADVIES 2

Syngear TDL 75W-90*Controleer elke 30000 km***TRANSMISSIE CVT Multitronic**

Inhoud: 7,5 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 4016*Ververs elke 60000 km*

AUDI (EU) A6, S6, RS 6 4F A6 2.0 TFSI (2005-2011)**HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM**

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		

Ververs elke 24 maanden

STUURBEKRACHTIGING

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
SP Fluid 3013		

KOELSYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Coolant SP 12 EVO		

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.