

BMW (EU) 5 SERIES E34 525i-24V (1988-1990)

**MOTOR**

Inhoud: 6,75 liter

GEBRUIK

Flexibel (max)

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Emperol 5W-40****PRODUCTADVIES 2****Asyntho 5W-30****PRODUCTADVIES 3****Emperol 10W-40****DIFFERENTIEEL ACHTER**

Inhoud: 1,7 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Gear 1011****PRODUCTADVIES 2****Syngear TDL 75W-90****HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK 5/1**

Inhoud: 1,25 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Gear 5015****PRODUCTADVIES 2****Gearlube GL-4 80W****TRANSMISSIE AUTOMATISCH 4/1**

Inhoud: 3 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**ATF Dexron II-D****HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM****GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUCTADVIES 2****Drauliquid-S DOT 4**

Ververs elke 12 maanden

BMW (EU) 5 SERIES E34 525i-24V (1988-1990)



STUURBEKRACHTIGING SEPARAAT SYSTEEM

Inhoud: 1,2 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
ATF Dexron II-D		

KOELSYSTEEM

Inhoud: 10,5 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Coolant SP 11		

Ververs elke 24 maanden

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.