

## CITROËN XM XM V6 3.0 (1994-1997)

**MOTOR ZPJ (SFZ)**

Inhoud: 6,5 liter, Inhoud filter: 0,5 liter

## GEBRUIK

Normaal

## KLIMAAT

Gematigd

## PRODUCTADVIES 1

**Specialsynth MSP 5W-40**

## PRODUCTADVIES 2

**Emperol 5W-40**

## PRODUCTADVIES 3

**Asyntho 5W-30***Ververs elke 15000 km/ 12 maanden***TRANSAXLE AUTOMATISCH 4HP18 4/1**

## GEBRUIK

Normaal

## KLIMAAT

Gematigd

## PRODUCTADVIES 1

**ATF Dexron II-D***Controleer elke 20000 km/ 12 maanden, ververs elke 40000 km***TRANSAXLE AUTOMATISCH MG5T**

Inhoud: 2,7 liter

## GEBRUIK

Normaal

## KLIMAAT

Gematigd

## PRODUCTADVIES 1

**ATF Dexron II-D***Ververs elke 15000 km***TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 5/1**

Inhoud: 1,85 liter

## GEBRUIK

Normaal

## KLIMAAT

Gematigd

## PRODUCTADVIES 1

**SP Gear 5015**

## PRODUCTADVIES 2

**Gearlube RPC 75W-80***Controleer elke 60000 km***HYDRAULISCH SYSTEEM STUURBEKRACHTIGING/REMBEKRACTIGER/NIVEAUREGELING**

Inhoud: 5,4 liter

## GEBRUIK

Normaal

## KLIMAAT

Gematigd

## PRODUCTADVIES 1

**LHM +***Controleer elke 15000 km, ververs elke 60000 km*

**CITROËN XM XM V6 3.0 (1994-1997)****KOELSYSTEEM**

Inhoud: 11,8 liter

**GEBRUIK**

Normaal

**KLIMAAT**

Gematigd

**PRODUCTADVIES 1****Coolant -38 Organic NF**

*De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.*