

FIAT (EU) PANDA 169 PANDA 1.2 (44 KW) (2003-2010)



MOTOR 188A4000
Inhoud: 2,8 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Emperol 10W-40

Ververs elke 20000 km/ 12 maanden

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Arctisch

PRODUCTADVIES 1

Duranza LSP 5W-30

PRODUCTADVIES 2

Asyntho 5W-30

Ververs elke 20000 km/ 12 maanden

ELEKTRONISCH AANGESTUURDE HYDRAULISCHE VERSNELLINGSBAKUNIT

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Fluid 3023

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 5/1
Inhoud: 1,65 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 5015

Controleer elke 80000 km

TRANSAXLE SEMI-AUTOMATISCH 5/1
Inhoud: 1,65 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 5015

Controleer elke 80000 km

FIAT (EU) PANDA 169 PANDA 1.2 (44 KW) (2003-2010)



HYDRAULISCH REMSYSTEEM ABS

Inhoud: 0,55 kg

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4

Controleer elke 20000 km, ververs elke 60000 km/ 24 maanden

KOELSYSTEEM

Inhoud: 4,6 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant SP 14+

Controleer elke 20000 km

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.