

PEUGEOT 306 306 1.8 16V (1999-2002)**MOTOR XU7JP4**

Inhoud: 5 liter, Inhoud filter: 0,3 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Avanza MSP 0W-30	Presteza MSP 5W-30	Avanza MSP+ 5W-30

Ververs elke 30000 km/ 24 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Zware omstandigheden	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Avanza MSP 0W-30	Presteza MSP 5W-30	Avanza MSP+ 5W-30

Ververs elke 20000 km/ 12 maanden

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD BE3/5 5/1

Inhoud: 2 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80	

Controleer elke 24 maanden/ 30000 km

HYDRAULISCH REMSYSTEEM ABS ALS OPTIE

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Controleer elke 30000 km/ 12 maanden, ververs elke 60000 km/ 24 maanden

STUURBEKRACHTIGING

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
ATF Dexron II-D		

Controleer elke 24 maanden/ 30000 km

PEUGEOT 306 306 1.8 16V (1999-2002)**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 7,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant SP 14+***Controleer elke 30000 km/ 24 maanden, ververs elke 120000 km/ 60 maanden*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.