

SKODA SUPERB 3U SUPERB 2.8 V6 30V (2001-2005)



MOTOR AMX
Inhoud: 5,7 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Helar SP LL-03 0W-30

PRODUCTADVIES 2

Helar SP LL-03 5W-30

PRODUCTADVIES 3

Helar 0W-40

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Koud

PRODUCTADVIES 1

Presteza MSP 5W-30

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

DIFFERENTIEEL VAN AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

Inhoud: 0,75 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1011

PRODUCTADVIES 2

Syngear TDL 75W-90

Controleer elke 60000 km

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 012 5/1

Inhoud: 2,25 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1011

PRODUCTADVIES 2

Syngear TDL 75W-90

Controleer elke 15000 km/ 12 maanden

TRANSMISSIE AUTOMATISCH 01V 5/1

Inhoud: 9 liter (Eerste vulling), Inhoud: 2,6-3 liter (Service vulling)

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 4026

PRODUCTADVIES 2

SP Matic 2032

Controleer elke 60000 km

SKODA SUPERB 3U SUPERB 2.8 V6 30V (2001-2005)



HYDRAULISCH REMSYSTEEM ABS

Inhoud: 0,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4*Controleer elke 15000 km/ 12 maanden, ververs elke 24 maanden*

STUURBEKRACHTIGING

Inhoud: 1 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Fluid 3013*Controleer elke 60000 km*

KOELSYSTEEM

Inhoud: 0-0 liter (Tussen minimum en maximum)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant SP 12 EVO*Controleer elke 15000 km/ 12 maanden*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.