

YANMAR SCHEEPSMOTOREN, YM SERIE 3YM30 (2007 EN LATER)

**MOTOR**

Inhoud: 2,5-2,8 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Asyntho 5W-30	Bi-Turbo 15W-40	Synfleet SHPD 10W-40

Ververs elke 12 maanden/ 150 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Eerste servicebeurt		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Asyntho 5W-30	Bi-Turbo 15W-40	Synfleet SHPD 10W-40

Ververs elke 50 uur

VERSNELLINGSBAK KM2P-1

Inhoud: 0,3 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Multifleet SCD 30	Multifleet SCD 20W-20	

Ververs elke 250 uur/ 12 maanden

GEBRUIK		KLIMAAT
Eerste servicebeurt		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Multifleet SCD 30	Multifleet SCD 20W-20	

Ververs elke 50 uur

VERSNELLINGSBAK SD20

Inhoud: 2,2 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Atlantic Gear Oil 75W-90	

Ververs elke 100 uur/ 6 maanden

KOELSYSTEEM

Inhoud: 4,9 liter, Inhoud: 0,8 liter (Reservoir)

Voor dit component kunnen we geen standaard advies geven. Neem contact met ons op.

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.