

ABARTH 500C / 595C / 695C 312 595/695C 1.4 T-JET (121 KW) (2016 OG ETTER)



MOTOR 312B3000

Kapasitet: 2,9-3,1 liter (Servicepåfylling)

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Emperol 5W-50

Sjekk hver 3000 km, bytt hver 15000 km/ 12 måneder

BRUK	KLIMA
Vanskelige forhold	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Emperol 5W-50

Sjekk hver 3000 km, bytt hver 10000 km/ 12 måneder

TRANSAKSEL HALVAUTOMAT 5/1

Kapasitet: 1,55 liter

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Gear 1081

PRODUKTANBEFALING 2

SP Gear 5015

Bytt hver 30000 km/ 24 måneder

TRANSAKSEL MANUELL 5/1

Kapasitet: 1,55 liter

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Gear 1081

PRODUKTANBEFALING 2

SP Gear 5015

Bytt hver 30000 km/ 24 måneder

HYDRAULISK IGANGSETTING GIRKASSE

Kapasitet: 0,7 liter

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Fluid 3023

Sjekk hver 24 måneder/ 30000 km

ABARTH 500C / 595C / 695C 312 595/695C 1.4 T-JET (121 KW) (2016 OG ETTER)



HYDRAULISK BREMSESYSTEM

BRUK		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Bytt hver 24 måneder

KJØLESYSTEM

Kapasitet: 5,2 liter

BRUK		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Coolant SP 14+		

Sjekk hver 3000 km/ 12 måneder

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.