

ACURA (USA / CAN) TL UA4, UA5 TL 3.2 (USA) (2002-2003)



MOTOR J32A1

Kapasitet: 4,4 liter, Kapasitet: 5 liter (Påfylling fra helt tom), Filterkapasitet: 0,4 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Duranza ECO 5W-20

Bytt hver 12000 km/ 12 måneder

BRUK

Vanskelige forhold

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Duranza ECO 5W-20

Bytt hver 6000 km/ 6 måneder

TRANSAXSEL AUTOMAT 5/1

Kapasitet: 7,2 liter (Påfylling fra helt tom), Kapasitet: 2,9 liter (Servicepåfylling)

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 4026

Bytt hver 144000 km/ 60 måneder

BRUK

Vanskelige forhold

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 4026

Bytt hver 48000 km/ 24 måneder

BRUK

Kun første bytte

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 4026

Bytt hver 192000 km/ 72 måneder

BRUK

Kun første skift, intensiv

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 4026

Bytt hver 96000 km/ 36 måneder

ACURA (USA / CAN) TL UA4, UA5 TL 3.2 (USA) (2002-2003)



HYDRAULISK BREMSESYSTEM

Kapasitet: 0-0 liter (mellom min. og max.)

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTANBEFALING 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTANBEFALING 3

Drauliquid DOT 3

Sjekk hver 1 måneder, bytt hver 36 måneder

SERVOSTYRING

Kapasitet: 0-0 liter (mellom min. og max.)

Vi er ikke i stand til å gi en standard anbefaling for denne komponenten. Ta kontakt med serviceavdelingen vår.

KJØLESYSTEM

Kapasitet: 7,5 liter (Påfylling fra helt tom), Kapasitet: 5,6 liter (Servicepåfylling)

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 14+

Bytt hver 96000 km/ 60 måneder

BRUK

Kun første bytte

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 14+

Bytt hver 192000 km/ 120 måneder

KLIMAANLEGG-SYSTEM

Vi er ikke i stand til å gi en standard anbefaling for denne komponenten. Ta kontakt med serviceavdelingen vår.

KLIMAANLEGGKOMPRESSOR

Vi er ikke i stand til å gi en standard anbefaling for denne komponenten. Ta kontakt med serviceavdelingen vår.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.