

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 2.0 JTDM 16V ECO (125 KW) (2009-2011)



MOTOR 939B3000

Kapasitet: 4,9 liter

BRUK

Fleksibel (maks)

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Presteza MSP 5W-30

PRODUKTANBEFALING 2

Avanza MSP+ 5W-30

PRODUKTANBEFALING 3

Avanza RPC 5W-30

Sjekk hver 3000 km, bytt hver 30000 km/ 24 måneder

TRANSAKSEL MANUELL 6/1

Kapasitet: 2,8 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Gear 5015

HYDRAULISK BREMS/CLUTCHSYSTEM ABS

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTANBEFALING 2

Drauliquid-S DOT 4

Bytt hver 30000 km/ 24 måneder

SERVOSTYRING

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Fluid 3013

Sjekk hver 24 måneder/ 30000 km

SMØREPUNKTER/NIPLER HOMOKINETISKE SKJØTER DIFFERENSIALSIDE

Kapasitet: 160 gram

Vi er ikke i stand til å gi en standard anbefaling for denne komponenten. Ta kontakt med serviceavdelingen vår.

SMØREPUNKTER/NIPLER HOMOKINETISKE SKJØTER HJULSIDE

Kapasitet: 282 gram

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

MoS2 Grease EP 2

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 2.0 JTDM 16V ECO (125 KW) (2009-2011)

**KJØLESYSTEM**

Kapasitet: 6,1 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1**Coolant SP 15+****PRODUKTANBEFALING 2****Coolant SP 12****PRODUKTANBEFALING 3****Coolant -38 Organic NF***Sjekk hver 24 måneder/ 30000 km***KLIMAAANLEGGKOMPRESSOR**Kapasitet: 130 cm³

Vi er ikke i stand til å gi en standard anbefaling for denne komponenten. Ta kontakt med serviceavdelingen vår.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.