

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 3.2 JTS Q4 (2005-2010)



MOTOR 939A000
Kapasitet: 5,4 liter

BRUK

Fleksibel (maks)

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Emperol 5W-40

Sjekk hver 3000 km, bytt hver 30000 km/ 24 måneder

DIFFERENSIAL BAK
Kapasitet: 0,75 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Gear 1071

PRODUKTANBEFALING 2

Syngear 75W-90

Sjekk hver 24 måneder/ 30000 km

OVERFØRINGSBOKS
Kapasitet: 0,6 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Gear 1071

PRODUKTANBEFALING 2

Syngear 75W-90

Sjekk hver 30000 km/ 24 måneder, bytt hver 120000 km

TRANSAKSEL AUTOMAT Aisin Warner AF 40-6 6/1
Kapasitet: 6,1 liter (Påfylling fra helt tom), Kapasitet: 3,3 liter (Servicepåfylling)

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 4026

Sjekk hver 30000 km

TRANSAKSEL MANUELL 6/1
Kapasitet: 2,8 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Gear 5015

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 3.2 JTS Q4 (2005-2010)



HYDRAULISK BREMS/CLUTCHSYSTEM ABS

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Bytt hver 30000 km/ 24 måneder

SERVOSTYRING

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
SP Fluid 3013		

Sjekk hver 24 måneder/ 30000 km

SMØREPUNKTER/NIPLER HOMOKINETISKE SKJØTER DIFFERENSIALSIDE

Kapasitet: 115 gram

Vi er ikke i stand til å gi en standard anbefaling for denne komponenten. Ta kontakt med serviceavdelingen vår.

SMØREPUNKTER/NIPLER HOMOKINETISKE SKJØTER HJULSIDE

Kapasitet: 151 gram

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
MoS2 Grease EP 2		

KJØLESYSTEM

Kapasitet: 10,3 liter

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Sjekk hver 24 måneder/ 30000 km

KLIMAANLEGGKOMPRESSOR

Kapasitet: 130 cm3

Vi er ikke i stand til å gi en standard anbefaling for denne komponenten. Ta kontakt med serviceavdelingen vår.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.