

ASTON MARTIN V12 VANQUISH V12 VANQUISH S (2005-2007)



MOTOR

Kapasitet: 9,5 liter, Filterkapasitet: 1 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Helar 0W-40

Bytt hver 12000 km/ 6 måneder

DIFFERENSIAL BAK

Kapasitet: 2,5 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube Racing 75W-140

Sjekk hver 12000 km/ 6 måneder, bytt hver 24000 km/ 12 måneder

GIR MANUELL 6/1

Kapasitet: 4,2 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 2032

PRODUKTANBEFALING 2

ATF Almirol

Sjekk hver 12000 km/ 6 måneder

HYDRAULISK UTLØSING GIRKASSE/CLUTCH

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Fluid 3023

Sjekk hver 12000 km/ 6 måneder

HYDRAULISK BREMSESYSTEM

Kapasitet: 0-0 liter (mellom min. og max.)

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Drauliquid-S DOT 4

Sjekk hver 12000 km/ 6 måneder, bytt hver 24000 km/ 12 måneder

ASTON MARTIN V12 VANQUISH V12 VANQUISH S (2005-2007)



SERVOSTYRING

Kapasitet: 1 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

ATF Almirol

PRODUKTANBEFALING 2

SP Fluid 3013

Sjekk hver 12000 km/ 6 måneder

KJØLESYSTEM

Kapasitet: 15 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 15+

PRODUKTANBEFALING 2

Coolant SP 12

PRODUKTANBEFALING 3

Coolant -38 Organic NF

Sjekk hver 12000 km/ 6 måneder, bytt hver 150000 km/ 60 måneder

AIRCONDITIONING

Kapasitet: 650 gram

Vi er ikke i stand til å gi en standard anbefaling for denne komponenten. Ta kontakt med serviceavdelingen vår.

KLIMAANLEGGKOMPRESSOR

Kapasitet: 150 cm³

Vi er ikke i stand til å gi en standard anbefaling for denne komponenten. Ta kontakt med serviceavdelingen vår.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.