

MANITOU MANISKOPISK MT/MTA MT 425 CP



MOTOR Perkins 4.236

BRUK

Normal

KLIMA

Fra Middelhavet

PRODUKTANBEFALING 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Multifleet SHPD 15W-40

Bytt hver 400 timer

BRUK

Første service

KLIMA

Fra Middelhavet

PRODUKTANBEFALING 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Multifleet SHPD 15W-40

Bytt hver 50 timer

DIFFERENSIAL BAK

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Bytt hver 800 timer

DIFFERENSIAL FORAN Hurth

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrifluid HT

Bytt hver 800 timer

NAVREDUKSJONER BAK

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Bytt hver 800 timer

MANITOU MANISKOPISK MT/MTA MT 425 CP



NAVREDUKSJONER FORAN

BRUK		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Bytt hver 800 timer

OVERFØRING Borg Warner

BRUK		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gear Oil Alcat 10W	ATF Dexron II-D	

Bytt hver 800 timer

HYDRAULIKKSYSTEM

BRUK		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Perlus H 46		

Bytt hver 800 timer

HYDRAULISK BREMSESYSTEM

BRUK		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
LHM +		

SMØREPUNKTER/NIPLER

BRUK		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

MANITOU MANISKOPISK MT/MTA MT 425 CP



TELESKOPBOM

BRUK		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
MoS2 Grease EP 2		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.