

MANITOU MANISKOPISK MT/MTA MT 5519 YANMAR 4TNV98 (25144 ->)



MOTOR Yanmar 4TNV98
Kapasitet: 9 liter

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 250 timer/ 3 måneder

BRUK	KLIMA
Første service	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40

Bytt hver 50 timer

DIFFERENSIAL BAK Dana
Kapasitet: 3,8 liter

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Agrifluid HT-Plus		

Sjekk hver 250 timer, bytt hver 1000 timer/ 12 måneder

DIFFERENSIAL FORAN Dana
Kapasitet: 3,8 liter

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Agrifluid HT-Plus		

Sjekk hver 250 timer, bytt hver 1000 timer/ 12 måneder

NAVREDUKSJONER BAK
Kapasitet: 0,9 liter (hvert nav)

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Agrifluid HT-Plus		

Sjekk hver 250 timer, bytt hver 1000 timer/ 12 måneder

MANITOU MANISKOPISK MT/MTA MT 5519 YANMAR 4TNV98 (25144 ->)



NAVREDUKSJONER FORAN

Kapasitet: 0,8 liter (hvert nav)

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Agrifluid HT-Plus		

Sjekk hver 250 timer, bytt hver 1000 timer/ 12 måneder

OVERFØRINGSBOKS

Kapasitet: 0,23 liter

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Agrifluid HT-Plus		

Sjekk hver 250 timer, bytt hver 1000 timer/ 12 måneder

HYDRAULIKKSYSTEM

Kapasitet: 68 liter (Hydraulikk tank)

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Perlus H 46		

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 1000 timer/ 12 måneder

HYDRAULISK BREMSESYSTEM

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 1000 timer/ 12 måneder

SMØREPUNKTER/NIPLER

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

MANITOU MANISKOPISK MT/MTA MT 5519 YANMAR 4TNV98 (25144 ->)



KJØLESYSTEM

Kapasitet: 11,3 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 15+

PRODUKTANBEFALING 2

Coolant SP 12

PRODUKTANBEFALING 3

Coolant -38 Organic NF

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 1000 timer/ 12 måneder

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.