

# MANITOU MANISKOPISK MT/MTA MT 6034XT JOHN DEERE 4045T



**MOTOR** John Deere 4045 T  
Kapasitet: 13,3 liter

BRUK

Første service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**Agridiesel CRD+ 15W-40**

PRODUKTANBEFALING 2

**Dieselfleet CD+ 15W-40**

PRODUKTANBEFALING 3

**Multifleet SHPD 10W-40**

Bytt hver 100 timer

BRUK

Alternativt svovelnivå, drivstoff < 0,0015 %

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**Agridiesel CRD+ 15W-40**

PRODUKTANBEFALING 2

**Dieselfleet CD+ 15W-40**

PRODUKTANBEFALING 3

**Multifleet SHPD 10W-40**

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 250 timer/ 3 måneder

**DIFFERENSIAL BAK** Hurth  
Kapasitet: 9 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**Agrifluid HT-Plus**

PRODUKTANBEFALING 2

**Agrifluid HT**

Sjekk hver 250 timer, bytt hver 1000 timer/ 12 måneder

**DIFFERENSIAL FORAN** Hurth  
Kapasitet: 9 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**Agrifluid HT-Plus**

PRODUKTANBEFALING 2

**Agrifluid HT**

Sjekk hver 250 timer, bytt hver 1000 timer/ 12 måneder

**NAVREDUKSJONER BAK**  
Kapasitet: 0,5 liter (hvert nav)

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**Agrifluid HT-Plus**

PRODUKTANBEFALING 2

**Agrifluid HT**

Sjekk hver 250 timer, bytt hver 1000 timer/ 12 måneder

# MANITOU MANISKOPISK MT/MTA MT 6034XT JOHN DEERE 4045T



## NAVREDUKSJONER FORAN

Kapasitet: 0,5 liter (hvert nav)

| BRUK                     |                     | KLIMA   |
|--------------------------|---------------------|---------|
| Normal                   |                     | Moderat |
| PRODUKTANBEFALING 1      | PRODUKTANBEFALING 2 |         |
| <b>Agrifluid HT-Plus</b> | <b>Agrifluid HT</b> |         |

Sjekk hver 250 timer, bytt hver 1000 timer/ 12 måneder

## TRANSMISJON POWERSHIFT Clark T12000 3/3

Kapasitet: 22,7 liter (+ kjøler)

| BRUK                 |                     | KLIMA   |
|----------------------|---------------------|---------|
| Normal               |                     | Moderat |
| PRODUKTANBEFALING 1  | PRODUKTANBEFALING 2 |         |
| <b>SP Matic 2032</b> | <b>ATF Almirol</b>  |         |

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 1000 timer/ 12 måneder

| BRUK                 |                     | KLIMA   |
|----------------------|---------------------|---------|
| Første service       |                     | Moderat |
| PRODUKTANBEFALING 1  | PRODUKTANBEFALING 2 |         |
| <b>SP Matic 2032</b> | <b>ATF Almirol</b>  |         |

Bytt hver 100 timer

## HYDRAULIKKSYSTEM

Kapasitet: 133 liter (Hydraulisk system inkludert tank)

| BRUK                |  | KLIMA   |
|---------------------|--|---------|
| Normal              |  | Moderat |
| PRODUKTANBEFALING 1 |  |         |
| <b>Perlus H 46</b>  |  |         |

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 2000 timer/ 24 måneder

## HYDRAULISK BREMSESYSTEM

| BRUK                 |                     | KLIMA   |
|----------------------|---------------------|---------|
| Normal               |                     | Moderat |
| PRODUKTANBEFALING 1  | PRODUKTANBEFALING 2 |         |
| <b>SP Matic 2032</b> | <b>ATF Almirol</b>  |         |

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 1000 timer/ 12 måneder

# MANITOU MANISKOPISK MT/MTA MT 6034XT JOHN DEERE 4045T



## SMØREPUNKTER/NIPLER

### BRUK

Normal

### KLIMA

Moderat

### PRODUKTANBEFALING 1

**Labora Grease**

### PRODUKTANBEFALING 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

### PRODUKTANBEFALING 3

**MP Lithep Grease EP 2**

## KJØLESYSTEM

Kapasitet: 16,3 liter

Vi er ikke i stand til å gi en standard anbefaling for denne komponenten. Ta kontakt med serviceavdelingen vår.

*The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*