

MANITOU MANISKOPISK MT/MTA MT 625 H TURBO ST3B KUBOTA V3307-DI-T-E4B STAGE IIIB/TIER 4F (2014 OG ETTER)



MOTOR Kubota V3307-DI-T-E4B
Kapasitet: 11,2 liter

BRUK	KLIMA
Første service	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40

Bytt hver 50 timer

BRUK	KLIMA
Normal, svovelnivå på bensin <0,001 %	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40

Sjekk hver 8 timer, bytt hver 500 timer

DIFFERENSIAL BAK Dana
Kapasitet: 3,8 liter

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Agrifluid HT		

Sjekk hver 250 timer, bytt hver 500 timer/ 12 måneder

DIFFERENSIAL FORAN Dana
Kapasitet: 4 liter

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Agrifluid HT		

Sjekk hver 250 timer, bytt hver 500 timer/ 12 måneder

NAVREDUKSJONER BAK
Kapasitet: 0,9 liter (hver)

BRUK	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Sjekk hver 250 timer, bytt hver 1000 timer/ 24 måneder

MANITOU MANISKOPISK MT/MTA MT 625 H TURBO ST3B KUBOTA V3307-DI-T-E4B STAGE IIIB/TIER 4F (2014 OG ETTER)



NAVREDUKSJONER FORAN

Kapasitet: 0,8 liter (hver)

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Sjekk hver 250 timer, bytt hver 1000 timer/ 24 måneder

OVERFØRINGSBOKS Dana

Kapasitet: 0,75 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Sjekk hver 250 timer, bytt hver 500 timer/ 12 måneder

HYDRAULIKKSYSTEM

Kapasitet: 115 liter (Hydraulikktank)

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Perlus H 46

Sjekk hver 50 timer, bytt hver 1000 timer/ 24 måneder

HYDRAULISK BREMSESYSTEM

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

LHM +

Sjekk hver 50 timer, bytt hver 2000 timer/ 24 måneder

KJØLESYSTEM

Kapasitet: 12 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 15+

PRODUKTANBEFALING 2

Coolant SP 12

PRODUKTANBEFALING 3

Coolant -38 Organic NF

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 2000 timer/ 24 måneder

MANITOU MANISKOPISK MT/MTA MT 625 H TURBO ST3B KUBOTA V3307-DI-T-E4B STAGE IIIB/TIER 4F (2014 OG ETTER)



The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.