

MANITOU MANISKOPISK MT/MTA MT 625 T (2012 OG ETTER)



MOTOR Kubota V3307 Di-T3
Kapasitet: 11,2 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrisynth MSP 10W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTANBEFALING 3

Dieselfleet MSP 15W-40

Sjekk hver 8 timer, bytt hver 500 timer

BRUK

Første service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrisynth MSP 10W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTANBEFALING 3

Dieselfleet MSP 15W-40

Bytt hver 250 timer

DIFFERENSIAL BAK

Kapasitet: 3,8 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrifluid HT

Bytt hver 6 måneder/ 500 timer

DIFFERENSIAL FORAN

Kapasitet: 4 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrifluid HT

Bytt hver 6 måneder/ 500 timer

NAVREDUKSJONER BAK

Kapasitet: 0,9 liter (hver)

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Bytt hver 6 måneder/ 500 timer

MANITOU MANISKOPIISK MT/MTA MT 625 T

(2012 OG ETTER)



NAVREDUKSJONER FORAN

Kapasitet: 0,9 liter (hver)

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Bytt hver 6 måneder/ 500 timer

OVERFØRING HYDROSTATISK

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Perlus H 46

HYDRAULIKKSYSTEM

Kapasitet: 115 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Perlus H 46

Sjekk hver 8 timer, bytt hver 12 måneder/ 1000 timer

KJØLESYSTEM

Kapasitet: 12 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 15+

PRODUKTANBEFALING 2

Coolant SP 12

PRODUKTANBEFALING 3

Coolant -38 Organic NF

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.