

MANITOU TELESKOPISE ARBEIDSPLATTFORMER 120AETJC (2007 OG ETTER)



NAVREDUKSJONER BAK

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Bytt hver 100 timer/ 12 måneder

BRUK

Første service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Bytt hver 6 måneder/ 50 timer

SVINGGIR REDUKSJONSENHET

Kapasitet: 1,5 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Bytt hver 100 timer/ 12 måneder

BRUK

Første service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Bytt hver 6 måneder/ 50 timer

HYDRAULIKKSYSTEM

Kapasitet: 12 liter

BRUK

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Perlus H 46

Sjekk hver 5 timer, bytt hver 100 timer/ 12 måneder

BRUK

Første service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Perlus H 46

Bytt hver 6 måneder/ 50 timer

MANITOU TELESKOPISE ARBEIDSPLATTFORMER 120AETJC (2007 OG ETTER)



SMØREPUNKTER/NIPLER

BRUK		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Bytt hver 6 måneder/ 50 timer

SVINGGIR TENNER

BRUK		KLIMA
Normal		Fra Middelhavet
PRODUKTANBEFALING 1		
Compound OGL EP 0/1		

Bytt hver 100 timer/ 12 måneder

BRUK		KLIMA
Første service		Fra Middelhavet
PRODUKTANBEFALING 1		
Compound OGL EP 0/1		

Bytt hver 6 måneder/ 50 timer

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.