

TERBERG SKINNELOKOMOTIV- TRAKTORER RR 222 6X4 MERCEDES OM906LA STAGE 3A



MOTOR Mercedes-Benz OM906LA
Kapasitet: 29 liter

BRUK Utvidet, drivstoff svovelnivå > 0,8 %	KLIMA Moderat
--	-------------------------

PRODUKTANBEFALING 1 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTANBEFALING 2 Armado Synth 10W-40	PRODUKTANBEFALING 3 Armado Synth 5W-30
--	---	--

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 12 måneder/ 270 timer

BRUK Utvidet, drivstoff svovelnivå 0 - 0,3 %	KLIMA Moderat
--	-------------------------

PRODUKTANBEFALING 1 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTANBEFALING 2 Armado Synth 10W-40	PRODUKTANBEFALING 3 Armado Synth 5W-30
--	---	--

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 900 timer/ 12 måneder

BRUK Utvidet, drivstoff svovelnivå 0,3 - 0,8 %	KLIMA Moderat
--	-------------------------

PRODUKTANBEFALING 1 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTANBEFALING 2 Armado Synth 10W-40	PRODUKTANBEFALING 3 Armado Synth 5W-30
--	---	--

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 450 timer/ 12 måneder

BRUK Normalt, drivstoff svovelnivå 0 - 0,3 %	KLIMA Moderat
--	-------------------------

PRODUKTANBEFALING 1 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTANBEFALING 2 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTANBEFALING 3 Armado Synth 5W-30
--	--	--

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 12 måneder/ 700 timer

BRUK Normalt, drivstoff svovelnivå 0,3 - 0,8 %	KLIMA Moderat
--	-------------------------

PRODUKTANBEFALING 1 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTANBEFALING 2 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTANBEFALING 3 Armado Synth 5W-30
--	--	--

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 12 måneder/ 350 timer

BRUK Normalt, drivstoff svovelnivå > 0,8 %	KLIMA Moderat
--	-------------------------

PRODUKTANBEFALING 1 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTANBEFALING 2 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTANBEFALING 3 Armado Synth 5W-30
--	--	--

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 12 måneder/ 210 timer

BRUK Alternativt drivstoff svovelnivå 0 - 0,3 %	KLIMA Tropisk
---	-------------------------

PRODUKTANBEFALING 1 Multifleet SCD 50	PRODUKTANBEFALING 2 Multifleet SCD 40	
---	---	--

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 500 timer/ 12 måneder

TERBERG SKINNELOKOMOTIV- TRAKTORER RR 222 6X4 MERCEDES OM906LA STAGE 3A



BRUK		KLIMA
Alternativt drivstoff svovelnivå 0 - 0,3 %		Fra Middelhavet
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Multifleet SHPD 20W-50	Multifleet SCD 30	
Sjekk hver 10 timer, bytt hver 500 timer/ 12 måneder		
BRUK		KLIMA
Alternativt drivstoff svovelnivå 0 - 0,3 %		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40
Sjekk hver 10 timer, bytt hver 500 timer/ 12 måneder		
BRUK		KLIMA
Alternativt drivstoff svovelnivå 0 - 0,3 %		Arktis
PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 10W		
Sjekk hver 10 timer, bytt hver 500 timer/ 12 måneder		
BRUK		KLIMA
Alternativt drivstoff svovelnivå 0,3 - 0,8 %		Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	
Sjekk hver 10 timer, bytt hver 250 timer/ 12 måneder		
BRUK		KLIMA
Alternativt drivstoff svovelnivå 0,3 - 0,8 %		Fra Middelhavet
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Multifleet SHPD 20W-50	Multifleet SCD 30	
Sjekk hver 10 timer, bytt hver 250 timer/ 12 måneder		
BRUK		KLIMA
Alternativt drivstoff svovelnivå 0,3 - 0,8 %		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40
Sjekk hver 10 timer, bytt hver 250 timer/ 12 måneder		
BRUK		KLIMA
Alternativt drivstoff svovelnivå 0,3 - 0,8 %		Arktis
PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 10W		
Sjekk hver 10 timer, bytt hver 250 timer/ 12 måneder		

TERBERG SKINNELOKOMOTIV- TRAKTORER RR 222 6X4 MERCEDES OM906LA STAGE 3A



BRUK		KLIMA
Alternativt drivstoff svovelnivå> 0,8 %		Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 150 timer/ 12 måneder

BRUK		KLIMA
Alternativt drivstoff svovelnivå> 0,8 %		Fra Middelhavet
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Multifleet SHPD 20W-50	Multifleet SCD 30	

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 150 timer/ 12 måneder

BRUK		KLIMA
Alternativt drivstoff svovelnivå> 0,8 %		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 150 timer/ 12 måneder

BRUK		KLIMA
Alternativt drivstoff svovelnivå> 0,8 %		Arktis
PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 10W		

Sjekk hver 10 timer, bytt hver 150 timer/ 12 måneder

DIFFERENSIAL BAK BAKERSTE Kessler D81VPL478 Kapasitet: 18 liter		
BRUK		KLIMA
Første service		Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Bytt hver 100 timer

BRUK		KLIMA
Første service		Fra Middelhavet
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Bytt hver 100 timer

BRUK		KLIMA
Første service		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube LS 80W-90		

Bytt hver 100 timer

TERBERG SKINNELOKOMOTIV- TRAKTORER RR 222 6X4 MERCEDES OM906LA STAGE 3A



BRUK	KLIMA
Første service	Arktis

PRODUKTANBEFALING 1		
SP Gear 1071		

Bytt hver 100 timer

BRUK	KLIMA
Alternativ (akseptabelt)	Tropisk

PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Sjekk hver 1 måneder, bytt hver 12 måneder/ 1000 timer

BRUK	KLIMA
Alternativ (akseptabelt)	Fra Middelhavet

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Sjekk hver 1 måneder, bytt hver 12 måneder/ 1000 timer

BRUK	KLIMA
Alternativ (akseptabelt)	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube LS 80W-90		

Sjekk hver 1 måneder, bytt hver 12 måneder/ 1000 timer

BRUK	KLIMA
Alternativ (akseptabelt)	Arktis

PRODUKTANBEFALING 1		
SP Gear 1071		

Sjekk hver 1 måneder, bytt hver 12 måneder/ 1000 timer

BRUK	KLIMA
Humpete forhold	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube LS 80W-90		

Sjekk hver 1 måneder, bytt hver 12 måneder/ 1000 timer

DIFFERENSIAL BAK FORRESTE Kessler D81DPL478 Kapasitet: 18 liter

BRUK	KLIMA
Første service	Tropisk

PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Bytt hver 100 timer

TERBERG SKINNELOKOMOTIV- TRAKTORER RR 222 6X4 MERCEDES OM906LA STAGE 3A



BRUK		KLIMA
Første service		Fra Middelhavet
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Bytt hver 100 timer</i>		
BRUK		KLIMA
Første service		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube LS 80W-90		
<i>Bytt hver 100 timer</i>		
BRUK		KLIMA
Første service		Arktis
PRODUKTANBEFALING 1		
SP Gear 1071		
<i>Bytt hver 100 timer</i>		
BRUK		KLIMA
Alternativ (akseptabelt)		Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube GL-5 85W-140		
<i>Sjekk hver 1 måneder, bytt hver 12 måneder/ 1000 timer</i>		
BRUK		KLIMA
Alternativ (akseptabelt)		Fra Middelhavet
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Sjekk hver 1 måneder, bytt hver 12 måneder/ 1000 timer</i>		
BRUK		KLIMA
Alternativ (akseptabelt)		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube LS 80W-90		
<i>Sjekk hver 1 måneder, bytt hver 12 måneder/ 1000 timer</i>		
BRUK		KLIMA
Alternativ (akseptabelt)		Arktis
PRODUKTANBEFALING 1		
SP Gear 1071		
<i>Sjekk hver 1 måneder, bytt hver 12 måneder/ 1000 timer</i>		

TERBERG SKINNELOKOMOTIV- TRAKTORER RR 222 6X4 MERCEDES OM906LA STAGE 3A



BRUK		KLIMA
Humpete forhold		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube LS 80W-90		
<i>Sjekk hver 1 måneder, bytt hver 12 måneder/ 1000 timer</i>		

GIR AUTOMAT ZF 6WG211 6/3		
BRUK		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT
<i>Bytt hver 1500 timer</i>		

BRUK		KLIMA
Vanskelige forhold		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT
<i>Bytt hver 1000 timer</i>		

BRUK		KLIMA
Første service		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT
<i>Bytt hver 100 timer</i>		

NAVREDUKSJONER BAK Kessler D81 Kapasitet: 1,5 liter (hver)		
BRUK		KLIMA
Første service		Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube GL-5 85W-140		
<i>Bytt hver 100 timer</i>		

BRUK		KLIMA
Første service		Fra Middelhavet
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Bytt hver 100 timer</i>		

TERBERG SKINNELOKOMOTIV- TRAKTORER RR 222 6X4 MERCEDES OM906LA STAGE 3A



BRUK		KLIMA
Første service		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube LS 80W-90		
Bytt hver 100 timer		
BRUK		KLIMA
Første service		Arktis
PRODUKTANBEFALING 1		
SP Gear 1071		
Bytt hver 100 timer		
BRUK		KLIMA
Alternativ (akseptabelt)		Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube GL-5 85W-140		
Sjekk hver 1 måneder, bytt hver 12 måneder/ 1000 timer		
BRUK		KLIMA
Alternativ (akseptabelt)		Fra Middelhavet
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
Sjekk hver 1 måneder, bytt hver 12 måneder/ 1000 timer		
BRUK		KLIMA
Alternativ (akseptabelt)		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube LS 80W-90		
Sjekk hver 1 måneder, bytt hver 12 måneder/ 1000 timer		
BRUK		KLIMA
Alternativ (akseptabelt)		Arktis
PRODUKTANBEFALING 1		
SP Gear 1071		
Sjekk hver 1 måneder, bytt hver 12 måneder/ 1000 timer		
BRUK		KLIMA
Humpete forhold		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube LS 80W-90		
Sjekk hver 1 måneder, bytt hver 12 måneder/ 1000 timer		



TERBERG SKINNELOKOMOTIV- TRAKTORER RR 222 6X4 MERCEDES OM906LA STAGE 3A



VIPPE-SYSTEM FØRERHUS ELEKTRISK BETJENT

BRUK Normal		KLIMA Moderat
PRODUKTANBEFALING 1 ATF Dexron II-D	PRODUKTANBEFALING 2 Perlus H 46	PRODUKTANBEFALING 3 Perlus AF 46

VIPPE-SYSTEM FØRERHUS MANUELT BETJENT

BRUK Normal		KLIMA Moderat
PRODUKTANBEFALING 1 Perlus Biosynth 46	PRODUKTANBEFALING 2 Perlus H 46	

SERVOSTYRING TRW

BRUK Normal		KLIMA Moderat
PRODUKTANBEFALING 1 SP Matic 2032	PRODUKTANBEFALING 2 ATF Almirol	PRODUKTANBEFALING 3 ATF Dexron II-D

SMØREPUNKTER/NIPLER

BRUK Normal		KLIMA Moderat
PRODUKTANBEFALING 1 Labora Grease	PRODUKTANBEFALING 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTANBEFALING 3 MP Lithep Grease EP 2

KJØLESYSTEM

BRUK Normal		KLIMA Moderat
PRODUKTANBEFALING 1 Coolant SP 15+	PRODUKTANBEFALING 2 Coolant SP 12	PRODUKTANBEFALING 3 Coolant -38 Organic NF

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.