

ATLAS GMBH ESCAVADORAS DE RODAS

1504M 301699 (1997-2003)



MOTOR Deutz BF4M-2012C
Capacidade: 10 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Multifleet SHPD 15W-40*Mudar cada 500 horas*

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Multifleet SHPD 15W-40*Mudar cada 50 horas*

CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Tropical

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube GL-5 85W-140*Mudar cada 1000 horas*

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube GL-5 80W-90

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Mudar cada 1000 horas*

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Tropical

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube GL-5 85W-140*Mudar cada 500 horas*

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube GL-5 80W-90

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Mudar cada 500 horas*

ATLAS GMBH ESCAVADORAS DE RODAS

1504M 301699 (1997-2003)



DIFERENCIAL REDUÇÕES DO CUBO

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Tropical

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube GL-5 85W-140*Mudar cada 1000 horas*

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube GL-5 80W-90

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Mudar cada 1000 horas*

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Serviço inicial	Tropical

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube GL-5 85W-140*Mudar cada 500 horas*

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Serviço inicial	Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube GL-5 80W-90

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Mudar cada 500 horas*

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade: 180 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Multifleet SCD 20W-20*Mudar cada 3000 horas*

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Frio

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Multifleet SCD 10W*Mudar cada 3000 horas*

ATLAS GMBH ESCAVADORAS DE RODAS

1504M 301699 (1997-2003)



PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

MoS2 Grease EP 2

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Coolant SP 11*Mudar cada 2000 horas*

DENTES DA ENGRENAGEM DO ANEL OSCILANTE

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Compound OGL EP 0/1

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.