

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO

BELL EQUIPMENT CAMIÕES DE DESCARGA ARTICULADOS B-C-D-E SERIES B25D MK 7 (6X6) MERCEDES-BENZ



MOTOR Mercedes-Benz OM903LA

Capacidade: 29 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrisynth LSP 10W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Armado Synth 10W-40

Mudar cada 500 horas

CAIXA DE TRANSFERÊNCIA VGR 13100

Capacidade: 4,5 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Matic 2032

Mudar cada 2000 horas

DIFERENCIAL DIANTEIRO 14R8E

Capacidade: 29 litro (Enchimento de serviço), Capacidade: 30 litro (Primeiro enchimento)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Verificar cada 1000 horas, mudar cada 2000 horas

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube LS 80W-90

Verificar cada 1000 horas, mudar cada 2000 horas

BELL EQUIPMENT CAMIÕES DE DESCARGA ARTICULADOS B-C-D-E SERIES B25D MK 7 (6X6) MERCEDES-BENZ



DIFERENCIAL INTERMEDIO 14R3E

Capacidade: 26 litro (Enchimento de serviço), Capacidade: 27 litro (Primeiro enchimento)

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Verificar cada 1000 horas, mudar cada 2000 horas

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Gearlube LS 80W-90		

Verificar cada 1000 horas, mudar cada 2000 horas

DIFERENCIAL TRASEIRO 14R8E

Capacidade: 28 litro (Enchimento de serviço), Capacidade: 29 litro (Primeiro enchimento)

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Verificar cada 1000 horas, mudar cada 2000 horas

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Gearlube LS 80W-90		

Verificar cada 1000 horas, mudar cada 2000 horas

TRANSMISSÃO ZF 6HP592C 6/1

Capacidade: 10-15 litro (Enchimento de serviço), Capacidade: 30 litro (Primeiro enchimento)

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
SP Matic 2032		

Mudar cada 2000 horas

BELL EQUIPMENT CAMIÕES DE DESCARGA ARTICULADOS B-C-D-E SERIES B25D MK 7 (6X6) MERCEDES-BENZ



TRANSMISSÕES FINAIS

Capacidade: 4 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Verificar cada 1000 horas, mudar cada 2000 horas

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Gearlube LS 80W-90		

Verificar cada 1000 horas, mudar cada 2000 horas

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade: 85 litro (Reservatório de óleo hidráulico), Capacidade: 120 litro (Sistema hidráulico, incluindo depósito)

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Perlus H 46	Perlus H 32	Perlus H 68

Mudar cada 4000 horas

PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Gear Grease EP 1		

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Frio

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Gear Grease EP 0		

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO

BELL EQUIPMENT CAMIÕES DE DESCARGA ARTICULADOS B-C-D-E SERIES B25D MK 7 (6X6) MERCEDES-BENZ



SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 28 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Coolant SP 15+

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Coolant SP 12

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.