

CATERPILLAR CARREGADORAS COM DIRECÇÃO DIFERENCIAL 242D A9W/BML/DZT/CATERPILLAR C3.3B DIT



MOTOR CATERPILLAR Tier 4i
Capacidade: 11,2 litro

UTILIZAÇÃO

Preferível, nível de enxofre no combustível < 0,05%

CLIMA

Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agridiesel MSP 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Dieselfleet MSP 15W-40*Verificar cada 10 horas, mudar cada 500 horas/ 12 meses*

UTILIZAÇÃO

Preferível, nível de enxofre no combustível < 0,05%

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Dieselfleet MSP 10W-30*Verificar cada 10 horas, mudar cada 500 horas/ 12 meses*

UTILIZAÇÃO

Nível de enxofre do combustível 0,5-1%

CLIMA

Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agridiesel MSP 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Dieselfleet MSP 15W-40*Verificar cada 10 horas, mudar cada 6 meses/ 250 horas*

UTILIZAÇÃO

Nível de enxofre do combustível 0,5-1%

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Agrisynth MSP 10W-40*Verificar cada 10 horas, mudar cada 6 meses/ 250 horas*

UTILIZAÇÃO

Alternativa, teor de enxofre no combustível < 0,05%

CLIMA

Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agridiesel MSP 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Dieselfleet MSP 15W-40*Verificar cada 10 horas, mudar cada 500 horas/ 12 meses*

UTILIZAÇÃO

Alternativa, teor de enxofre no combustível < 0,05%

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Dieselfleet MSP 10W-30*Verificar cada 10 horas, mudar cada 500 horas/ 12 meses*

UTILIZAÇÃO

Teor de enxofre no combustível 0,05-0,5%

CLIMA

Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agridiesel MSP 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Dieselfleet MSP 15W-40*Verificar cada 10 horas, mudar cada 500 horas/ 12 meses*

CATERPILLAR CARREGADORAS COM DIRECÇÃO DIFERENCIAL 242D A9W/BML/DZT/CATERPILLAR C3.3B DIT



TIER 4 (2013 E POSTERIORMENTE)

CLIMA

Moderado

Teor de enxofre no combustível 0,05-0,5%

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Agrisynth MSP 10W-40

Verificar cada 10 horas, mudar cada 500 horas/ 12 meses

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade: 39 litro (Reservatório de óleo hidráulico)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gear Oil Alcat 30

Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agrifluid HT-Plus

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Kroontrak MTH 10W-30

Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas

UTILIZAÇÃO

Óleo biodegradável

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Perlus Biosynth 46

Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas

PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

MoS2 Grease EP 2

CATERPILLAR CARREGADORAS COM DIRECÇÃO DIFERENCIAL 242D A9W/BML/DZT/CATERPILLAR C3.3B DIT



SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 14 litro

UTILIZAÇÃO

Preferível, expandido

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Coolant SP 17

Verificar cada 10 horas, mudar cada 72 meses/ 12000 horas

UTILIZAÇÃO

Alternativa (aceitável)

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Coolant SP 15+

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Coolant SP 12

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Coolant -38 Organic NF

Verificar cada 10 horas, mudar cada 36 meses/ 3000 horas

COMPARTIMENTO DA CORRENTE DA TRANSMISSÃO

Capacidade: 8,8 litro (cada)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrisynth MSP 10W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Dieselfleet MSP 15W-40

Verificar cada 3 meses/ 500 horas, mudar cada 6 meses/ 1000 horas

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agridiesel MSP 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

Verificar cada 3 meses/ 500 horas, mudar cada 6 meses/ 1000 horas

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.