

# CATERPILLAR EMPILHADORAS, GÁS/GPL/GASOLINA GP45K MITSUBISHI 6G72 (2000-2007)



**MOTOR (GPL) Mitsubishi 6G72**  
Capacidade: 5 litro, Capacidade do filtro: 0,8 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
<b>Kroontrak MTH 10W-30</b>	<b>Multifleet SHPD 15W-40</b>	

**DIFERENCIAL**  
Capacidade: 9,1 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

**SISTEMA HIDRÁULICO**  
Capacidade: 64,4 litro (Reservatório)

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
<b>HDX 10W</b>		

**SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM**  
Capacidade: 0,15 litro (Reservatório)

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>Drauliquid DOT 3</b>

**PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO CHASSIS**

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
<b>Gear Grease EP 1</b>		

# CATERPILLAR EMPILHADORAS, GÁS/GPL/GASOLINA GP45K MITSUBISHI 6G72 (2000-2007)



## PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO ROLAMENTOS DAS RODAS

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>

## SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 14,7-17,2 litro

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	

*The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*