

CATERPILLAR EMPILHADORES, DIESEL DP160N MITSUBISHI 6M60-TL (2008 E POSTERIORMENTE)

**MOTOR** Mitsubishi 6M60-TL

Capacidade: 16 litro (Total), Capacidade do filtro: 4 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Multifleet SCD 30

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Frio

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Multifleet SCD 20W-20

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Polar

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Kroontrak MTH 10W-30

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Multifleet SCD 10W**CONVERSOR DE BINÁRIO**

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

ATF Dexron II-D**DIFERENCIAL DIANTEIRO**

Capacidade: 20 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube GL-4 80W-90

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Gearlube GL-5 80W-90

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Polar

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT-Plus

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

SP Gear 5015

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

SP Gear 1071

CATERPILLAR EMPILHADORES, DIESEL DP160N MITSUBISHI 6M60-TL (2008 E POSTERIORMENTE)



SISTEMA HIDRÁULICO

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Perlus H 32

PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gear Grease EP 1

PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO ROLAMENTOS DAS RODAS

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Labora Grease

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

MP Lithep Grease EP 2

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 18 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Coolant -38 Organic NF

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Coolant -26*Verificar cada 10 horas, mudar cada 24 meses*

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO RODAS

Não nos é possível dar-lhe, de momento, uma recomendação padrão para este componente. Contacte o nosso departamento de assistência.

CATERPILLAR EMPILHADORES, DIESEL DP160N MITSUBISHI 6M60-TL (2008 E POSTERIORMENTE)



SISTEMA DE TRAVAGEM TRAVÕES HÚMIDOS

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Multifleet SCD 10W*Mudar cada 6 meses/ 1200 horas*

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Multifleet SCD 10W*Mudar cada 200 horas*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.