

CATERPILLAR MINI-ESCAVADORAS 300.9D LJM/LJ2/TGP (2011 E POSTERIORMENTE)



MOTOR Yanmar 3TNV70
Capacidade: 2,5 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Armado Synth 5W-30	Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

Verificar cada 10 horas, mudar cada 250 horas

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Serviço inicial	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Armado Synth 5W-30	Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

Verificar cada 10 horas, mudar cada 50 horas

SISTEMA HIDRÁULICO
Capacidade: 13,8 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Gear Oil Alcat 10W		

Verificar cada 10 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Serviço inicial	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Gear Oil Alcat 10W		

Verificar cada 10 horas, mudar cada 500 horas

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Serviço inicial (alternativa)	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Perlus Biosynth 46		

Verificar cada 10 horas, mudar cada 500 horas

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Óleo biodegradável	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Perlus Biosynth 46		

Verificar cada 10 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

CATERPILLAR MINI-ESCAVADORAS 300.9D LJM/LJ2/TGP (2011 E POSTERIORMENTE)



PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

MoS2 Grease EP 2*Verificar cada 10 horas*

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 2,9 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Coolant SP 15+

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Coolant SP 12

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Coolant -38 Organic NF*Mudar cada 2000 horas*

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Coolant SP 15+

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Coolant SP 12

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Coolant -38 Organic NF*Mudar cada 1000 horas*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.