

JCB CARREGADORAS COM RODAS 434S (2009 E POSTERIORMENTE)



MOTOR Cummins QSB6.7
Capacidade: 17,5 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agridiesel MSP 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Verificar cada 10 horas, mudar cada 500 horas/ 6 meses

DIFERENCIAL DIANTEIRO Graziano PR12
Capacidade: 39 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT-Plus

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agrifluid HT

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Gearlube LS 80W-90

Verificar cada 1 meses/ 100 horas, mudar cada 12 meses/ 1000 horas

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT-Plus

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agrifluid HT

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Gearlube LS 80W-90

Mudar cada 100 horas

DIFERENCIAL TRASEIRO Graziano PR12
Capacidade: 39 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT-Plus

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agrifluid HT

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Gearlube LS 80W-90

Verificar cada 1 meses/ 100 horas, mudar cada 12 meses/ 1000 horas

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT-Plus

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agrifluid HT

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Gearlube LS 80W-90

Mudar cada 100 horas

JCB CARREGADORAS COM RODAS 434S (2009 E POSTERIORMENTE)



REDUÇÕES NOS CUBOS DIANTEIROS

| | |
|------------|----------|
| UTILIZAÇÃO | CLIMA |
| Normal | Moderado |

| | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3 |
| Agrifluid HT-Plus | Agrifluid HT | Gearlube LS 80W-90 |

Verificar cada 1 meses/ 100 horas, mudar cada 12 meses/ 1000 horas

| | |
|-----------------|----------|
| UTILIZAÇÃO | CLIMA |
| Serviço inicial | Moderado |

| | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3 |
| Agrifluid HT-Plus | Agrifluid HT | Gearlube LS 80W-90 |

Mudar cada 100 horas

REDUÇÕES NOS CUBOS TRASEIROS

| | |
|------------|----------|
| UTILIZAÇÃO | CLIMA |
| Normal | Moderado |

| | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3 |
| Agrifluid HT-Plus | Agrifluid HT | Gearlube LS 80W-90 |

Verificar cada 1 meses/ 100 horas, mudar cada 12 meses/ 1000 horas

| | |
|-----------------|----------|
| UTILIZAÇÃO | CLIMA |
| Serviço inicial | Moderado |

| | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3 |
| Agrifluid HT-Plus | Agrifluid HT | Gearlube LS 80W-90 |

Mudar cada 100 horas

TRANSMISSÃO ZF 6WG210 6/3

Capacidade: 27 litro

| | |
|------------|---------------|
| UTILIZAÇÃO | CLIMA |
| Normal | Mediterrânico |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 | | |
| Multifleet SCD 20W-20 | | |

Verificar cada 10 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

| | |
|------------|----------|
| UTILIZAÇÃO | CLIMA |
| Normal | Moderado |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3 |
| Agrifluid Synth XHP Ultra | Agrifluid HT-Plus | Agrifluid HT |

Verificar cada 10 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

JCB CARREGADORAS COM RODAS 434S (2009 E POSTERIORMENTE)



SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade: 210 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Perlus Biosynth 46

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Perlus H 46

Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas/ 24 meses

PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Labora Grease

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

MP Lithep Grease EP 2

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 35 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Coolant SP 15+

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Coolant SP 12

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Coolant -38 Organic NF

Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas/ 24 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.