

JCB CARREGADORAS COM RODAS 437 ZX CUMMINS QSB 6.7 STAGE IV / TIER 4I (2012-2016)



MOTOR Cummins QSB6.7
Capacidade: 18 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Preferido	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Agridiesel MSP 15W-40		

Verificar cada 10 horas, mudar cada 500 horas/ 6 meses

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Alternativa (aceitável)	Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Agrisynth LSP 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40

Verificar cada 10 horas, mudar cada 500 horas/ 6 meses

DIFERENCIAL DIANTEIRO ZF MT-L3085-II
Capacidade: 35 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Verificar cada 6 meses/ 500 horas, mudar cada 12 meses/ 1000 horas

DIFERENCIAL TRASEIRO ZF MT-L3075-II
Capacidade: 23 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Verificar cada 6 meses/ 500 horas, mudar cada 12 meses/ 1000 horas

JCB CARREGADORAS COM RODAS 437 ZX CUMMINS QSB 6.7 STAGE IV / TIER 4I (2012-2016)

**TRANSMISSÃO** ZF 4WG190 4/3

Capacidade: 36 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agrifluid HT-Plus

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Agrifluid HT*Verificar cada 10 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses***UTILIZAÇÃO**

Serviço inicial

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agrifluid HT-Plus

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Agrifluid HT*Mudar cada 100 horas***TRANSMISSÃO** ZF 5WG190 5/3**UTILIZAÇÃO**

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agrifluid HT-Plus

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Agrifluid HT*Verificar cada 10 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses***UTILIZAÇÃO**

Serviço inicial

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agrifluid HT-Plus

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Agrifluid HT*Mudar cada 100 horas*

JCB CARREGADORAS COM RODAS 437 ZX CUMMINS QSB 6.7 STAGE IV / TIER 4I (2012-2016)

**SISTEMA HIDRÁULICO**

Capacidade: 210 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Serviço inicial	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Perlus Biosynth 46	Perlus H 46	

Mudar cada 100 horas

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Flexível (max)	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Perlus Biosynth 46	Perlus H 46	

Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas/ 24 meses

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Flexível, análise do fluido	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Perlus Biosynth 46	Perlus H 46	

*Verificar cada 6 meses/ 500 horas***PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO**

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
HT Q9 High Grade Grease	Labora Grease	

PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRAL

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 35 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Verificar cada 6 meses/ 500 horas, mudar cada 24 meses/ 2000 horas

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO

JCB CARREGADORAS COM RODAS 437 ZX CUMMINS QSB 6.7 STAGE IV / TIER 4I (2012- 2016)



information contained herein is subject to changes without notification.