

JCB CARREGADORAS DE RODAS (EUA)

417 HT USA JCB ECOMAX STAGE IIIB/T4I

(2014 E POSTERIORMENTE)



MOTOR JCB Ecomax T4i
Capacidade: 14 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Armado Synth MSP 5W-40

Verificar cada 10 horas, mudar cada 500 horas/ 6 meses

DIFERENCIAL DIANTEIRO JCB PD70
Capacidade: 25 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT

Verificar cada 6 meses/ 500 horas, mudar cada 12 meses/ 1000 horas

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT

Mudar cada 500 horas

DIFERENCIAL TRASEIRO JCB PD70
Capacidade: 25 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT

Verificar cada 6 meses/ 500 horas, mudar cada 12 meses/ 1000 horas

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT

Mudar cada 500 horas

JCB CARREGADORAS DE RODAS (EUA) 417 HT USA JCB ECOMAX STAGE IIIB/T4I (2014 E POSTERIORMENTE)

**TRANSMISSÃO** ZF 4WG115 4/3

Capacidade: 27 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
SP Matic 2032		

Verificar cada 10 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade: 155 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Perlus Biosynth 46	Perlus H 46	

Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas/ 24 meses

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Óleo biodegradável	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Perlus Biosynth 46		

Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas/ 24 meses

PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
HT Q9 High Grade Grease	Labora Grease	

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 26 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas/ 24 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.