

JCB EMPILHADORAS PARA TERRENOS DIFÍCEIS 926 4WD JCB ECOMAX STAGE IIIB/T4i (2012 E POSTERIORMENTE)



MOTOR JCB Ecomax T4i
Capacidade: 14 litro

Não nos é possível dar-lhe, de momento, uma recomendação padrão para este componente. Contacte o nosso departamento de assistência.

DIFERENCIAL DIANTEIRO

Capacidade: 30 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT

Verificar cada 6 meses/ 500 horas, mudar cada 12 meses/ 1000 horas

DIFERENCIAL TRASEIRO

Capacidade: 15 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube GL-5 80W-90

Verificar cada 6 meses/ 500 horas, mudar cada 12 meses/ 1000 horas

REDUÇÕES NOS CUBOS TRASEIROS

Capacidade: 1 litro (cada cubo)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube GL-5 80W-90

Verificar cada 6 meses/ 500 horas, mudar cada 12 meses/ 1000 horas

TRANSMISSÃO SynchronShuttle

Capacidade: 18 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gear Oil Alcat 10W

Verificar cada 10 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

JCB EMPILHADORAS PARA TERRENOS DIFÍCEIS 926 4WD JCB ECOMAX STAGE IIIB/T4I (2012 E POSTERIORMENTE)



SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade: 64 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Tropical

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Perlus H 46	Perlus AF 46	

Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas/ 24 meses

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	

Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas/ 24 meses

SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Perlus H 15		

Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas/ 24 meses

PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
HT Q9 High Grade Grease	Labora Grease	

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 14 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas/ 24 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.