JCB RETROESCAVADORAS CARREGADORAS 2CX (EU) PERKINS 1004.4 (<- 659598) (ATÉ 2003)



| MOTOR Perkins 1004-4 (AA) Capacidade: 10,7 litro | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| UTILIZAÇÃO | | CLIMA |
| Normal | | Mediterrânico |
| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3 |
| Agridiesel MSP 15W-40 | Agridiesel CRD+ 15W-40 | Dieselfleet CD+ 15W-40 |

Verificar cada 10 horas, mudar cada 500 horas/ 6 meses

| UTILIZAÇÃO | | CLIMA |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Normal | | Moderado |
| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3 |
| Kroontrak MTH 10W-30 | Synfleet SHPD 10W-40 | Armado Synth 5W-30 |

Verificar cada 10 horas, mudar cada 500 horas/ 6 meses

| UTILIZAÇÃO | | CLIMA |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Serviço inicial | | Mediterrânico |
| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3 |
| Agridiesel MSP 15W-40 | Agridiesel CRD+ 15W-40 | Dieselfleet CD+ 15W-40 |

Mudar cada 100 horas

| | | - |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kroontrak MTH 10W-30 | Synfleet SHPD 10W-40 | Armado Synth 5W-30 |
| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3 |
| Serviço inicial | | Moderado |
| UTILIZAÇÃO | | CLIMA |

Mudar cada 100 horas

| DIFERENCIAL SD40 Capacidade: 4 litro | | |
|--|---|----------|
| UTILIZAÇÃO | | CLIMA |
| Normal | | Moderado |
| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 | | |
| Agrifluid HT | | |
| Mudar cada 6 meses/ 500 horas | , | |

| DIFERENCIAL SD55 Capacidade: 8,8 litro | |
|---|----------|
| UTILIZAÇÃO | CLIMA |
| Normal | Moderado |
| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 | |
| Agrifluid HT | |
| Mudar cada 6 meses/ 500 horas | |

KROON-OIL B.V. Postbus 149 7600 AC Almelo

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO

Mudar cada 6 meses/ 500 horas

JCB RETROESCAVADORAS CARREGADORAS 2CX (EU) PERKINS 1004.4 (<- 659598) (ATÉ 2003)



| REDUÇÕES NOS CUBOS SD40 Capacidade: 1 litro (cada cubo) | |
|--|----------|
| UTILIZAÇÃO | CLIMA |
| Normal | Moderado |
| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 | |
| Agrifluid HT | |
| Mudar cada 6 meses/ 500 horas | |

REDUÇÕES NOS CUBOS SD55
Capacidade: 1,8 litro (cada cubo)

UTILIZAÇÃO

Normal

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT

TRANSMISSÃO SynchroShuttle
Capacidade: 17,5 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

ATF-F (Ford)

Verificar cada 10 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas/24 meses

| SISTEMA HIDRÁULICO Capacidade: 77 litro (Sistema) | | |
|--|------------------------------|----------|
| UTILIZAÇÃO | | CLIMA |
| Normal | | Tropical |
| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 | |
| Perlus H 46 | Perlus AF 46 | |
| Verificar cada 10 horas, mudar cada 200 | 0 horas/ 24 meses | |
| UTILIZAÇÃO | | CLIMA |
| Normal | | Moderado |
| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 | |
| Perlus H 32 | Perlus AF 32 | |

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO

JCB RETROESCAVADORAS CARREGADORAS 2CX (EU) PERKINS 1004.4 (<- 659598) (ATÉ 2003)



| PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| UTILIZAÇÃO | | CLIMA |
| Normal | | Moderado |
| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3 |
| Labora Grease | Q5 MP Calcep Grease EP 2 | MP Lithep Grease EP 2 |

| | CLIMA |
|------------------------------|------------------------------|
| | Moderado |
| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3 |
| Coolant SP 12 | Coolant -38 Organic NF |
| | , |

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.