

JCB ROLETES VIBRATÓRIOS VM132D

CUMMINS B5.9 STAGE II/TIER 2



MOTOR Cummins B5.9-xxxC
Capacidade: 14,2 litro

UTILIZAÇÃO
Normal

CLIMA
Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agridiesel MSP 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Dieselfleet MSP 15W-40

DIFERENCIAL TRASEIRO JCB
Capacidade: 22 litro (+ Reduções nos cubos)

UTILIZAÇÃO
Normal

CLIMA
Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube LS 80W-90

DIFERENCIAL TRASEIRO ZF
Capacidade: 15 litro

UTILIZAÇÃO
Normal

CLIMA
Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube LS 80W-90

REDUÇÕES NOS CUBOS TRASEIROS JCB
Capacidade: 2,5 litro

UTILIZAÇÃO
Normal

CLIMA
Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube LS 80W-90

REDUÇÕES NOS CUBOS TRASEIROS ZF
Capacidade: 1,75 litro

UTILIZAÇÃO
Normal

CLIMA
Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube LS 80W-90

JCB ROLETES VIBRATÓRIOS VM132D

CUMMINS B5.9 STAGE II/TIER 2



TRANSMISSÃO ACCIONAMENTO DO TAMBOR

Capacidade: 1,3 litro

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Abacot MEP Synth 220	Abacot MEP 220	

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade: 55 litro (Reservatório de óleo hidráulico)

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Tropical
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Perlus H 68	Perlus AF 68	

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Perlus H 46	Perlus AF 46	

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 19 litro

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

SISTEMA VIBRATÓRIO

Capacidade: 12 litro

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Abacot MEP HD 150	Abacot MEP 150	

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.