KUBOTA ESCAVADORAS DE RASTOS K/KH/KX/U KX016-4 KUBOTA D782-E-BH



(S/N <- 63626) (2011-2018)

MOTOR Kubota D782-E Capacidade: 2,6 litro		
UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

Verificar cada 10 horas, mudar cada 500 horas

SISTEMA HIDRÁULICO		
Capacidade: 15,5 litro (Reservatório de óle utilização	eo hidráulico), Capacidade: 28 litro (Total)	CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Perlus H 46		
Verificar cada 10 horas, mudar cada 1000	horas	
UTILIZAÇÃO		CLIMA
Utilização para britadeira < 40%		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Perlus H 46		
Verificar cada 10 horas, mudar cada 800 l	noras	
UTILIZAÇÃO		CLIMA
Utilização para britadeira 40-60%		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Perlus H 46		
Verificar cada 10 horas, mudar cada 400 l	noras	
UTILIZAÇÃO		CLIMA
Utilização para britadeira 60-80%		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Perlus H 46		
Verificar cada 10 horas, mudar cada 300 l	noras	
UTILIZAÇÃO		CLIMA
Utilização para britadeira > 80%		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Perlus H 46		
Verificar cada 10 horas, mudar cada 200 l	noras	

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO

KUBOTA ESCAVADORAS DE RASTOS K/KH/KX/U KX016-4 KUBOTA D782-E-BH



(S/N <- 63626) (2011-2018)

V ''		
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Normal		Moderado
UTILIZAÇÃO		CLIMA
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO Capacidade: 2,7-2,9 litro, Capacidade: 0,5	6 litro (Depósito de reserva)	

Verificar cada 10 horas, mudar cada 24 meses

ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA DIANTEIRA Capacidade: 0,03 litro (cada)		
UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Multifleet SCD 30		
Mudar cada 2000 horas	·	

ROLETE DO RASTO Capacidade: 0,04 litro (cada)	
UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	
Multifleet SCD 30	
Mudar cada 2000 horas	·

UNIDADE DE REDUÇÃO DE MARCH Capacidade: 0,33 litro (cada)	A	
UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Agrifluid HT-Plus	SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W
Mudar cada 500 horas		

Agrifluid HT-Plus	SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Serviço inicial		Moderado
UTILIZAÇÃO		CLIMA

Mudar cada 50 horas

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.