

# KUBOTA ESCAVADORAS DE RASTOS K/KH/KX/U KX121-3S KUBOTA V2203-M- E2BH



**MOTOR** Kubota V2203-M-E2B  
Capacidade: 8,5 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Tropical

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Multifleet SCD 50***Verificar cada 10 horas, mudar cada 250 horas/ 12 meses*

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Kroontrak MTH 10W-30**

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**Synfleet SHPD 10W-40**

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

**Dieselfleet CD+ 15W-40***Verificar cada 10 horas, mudar cada 250 horas/ 12 meses*

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Frio

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Multifleet SCD 20W-20***Verificar cada 10 horas, mudar cada 250 horas/ 12 meses*

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Polar

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Multifleet SCD 10W***Verificar cada 10 horas, mudar cada 250 horas/ 12 meses*

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Tropical

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Multifleet SCD 50***Mudar cada 50 horas*

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Kroontrak MTH 10W-30**

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**Synfleet SHPD 10W-40**

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

**Dieselfleet CD+ 15W-40***Mudar cada 50 horas*

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Frio

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Multifleet SCD 20W-20***Mudar cada 50 horas*

# KUBOTA ESCAVADORAS DE RASTOS K/KH/KX/U KX121-3S KUBOTA V2203-M- E2BH



UTILIZAÇÃO		CLIMA
Serviço inicial		Polar
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
<b>Multifleet SCD 10W</b>		
<i>Mudar cada 50 horas</i>		

<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>		
Capacidade: 46 litro (Reservatório de óleo hidráulico), Capacidade: 75 litro (Sistema)		
UTILIZAÇÃO		CLIMA
Utilização para britadeira 40-60%		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
<b>Perlus H 46</b>	<b>Perlus H 68</b>	<b>Perlus AF 46</b>
<i>Verificar cada 10 horas, mudar cada 400 horas</i>		

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Utilização para britadeira 40-60%		Frio
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
<b>Perlus H 32</b>	<b>Perlus AF 32</b>	
<i>Verificar cada 10 horas, mudar cada 400 horas</i>		

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Utilização para britadeira 60-80%		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
<b>Perlus H 46</b>	<b>Perlus H 68</b>	<b>Perlus AF 46</b>
<i>Verificar cada 10 horas, mudar cada 300 horas</i>		

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Utilização para britadeira 60-80%		Frio
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
<b>Perlus H 32</b>	<b>Perlus AF 32</b>	
<i>Verificar cada 10 horas, mudar cada 300 horas</i>		

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Utilização para britadeira > 80%		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
<b>Perlus H 46</b>	<b>Perlus H 68</b>	<b>Perlus AF 46</b>
<i>Verificar cada 10 horas, mudar cada 200 horas</i>		

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Utilização para britadeira > 80%		Frio
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
<b>Perlus H 32</b>	<b>Perlus AF 32</b>	
<i>Verificar cada 10 horas, mudar cada 200 horas</i>		

# KUBOTA ESCAVADORAS DE RASTOS K/KH/KX/U KX121-3S KUBOTA V2203-M- E2BH



UTILIZAÇÃO Utilização para britadeira < 20%		CLIMA Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 <b>Perlus H 46</b>	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 <b>Perlus H 68</b>	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3 <b>Perlus AF 46</b>

Verificar cada 10 horas, mudar cada 1000 horas

UTILIZAÇÃO Utilização para britadeira < 20%		CLIMA Frio
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 <b>Perlus H 32</b>	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 <b>Perlus AF 32</b>	

Verificar cada 10 horas, mudar cada 1000 horas

UTILIZAÇÃO Utilização para britadeira 20-40%		CLIMA Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 <b>Perlus H 46</b>	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 <b>Perlus H 68</b>	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3 <b>Perlus AF 46</b>

Verificar cada 10 horas, mudar cada 800 horas

UTILIZAÇÃO Utilização para britadeira 20-40%		CLIMA Frio
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 <b>Perlus H 32</b>	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 <b>Perlus AF 32</b>	

Verificar cada 10 horas, mudar cada 800 horas

PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO		
UTILIZAÇÃO Normal		CLIMA Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 <b>Labora Grease</b>	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3 <b>MP Lithep Grease EP 2</b>

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO		
Capacidade: 1,6 litro (Depósito de reserva), Capacidade: 7,4 litro (Radiador)		
UTILIZAÇÃO Normal		CLIMA Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 <b>Coolant -38 Organic NF</b>	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 <b>Coolant -26</b>	

Verificar cada 10 horas, mudar cada 24 meses

# KUBOTA ESCAVADORAS DE RASTOS K/KH/KX/U KX121-3S KUBOTA V2203-M- E2BH



## UNIDADE DE REDUÇÃO DE MARCHA

Capacidade: 0,5 litro (cada)

## UTILIZAÇÃO

Normal

## CLIMA

Moderado

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Mudar cada 500 horas*

## UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

## CLIMA

Moderado

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Mudar cada 100 horas*

*The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*