

# MANITOU EMPILHADORES M/MC M40-2

## CATERPILLAR 3054B TIER I



**MOTOR** Caterpillar 3054B  
Capacidade: 8,6 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Agridiesel MSP 15W-40**

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**Agridiesel CRD+ 15W-40**

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

**Dieselfleet CD+ 15W-40**

Verificar cada 10 horas, mudar cada 500 horas/ 12 meses

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Kroontrak MTH 10W-30**

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**Synfleet SHPD 10W-40**

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

**Armado Synth 5W-30**

Verificar cada 10 horas, mudar cada 500 horas/ 12 meses

**DIFERENCIAL DIANTEIRO** Dana  
Capacidade: 6,8 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Agrifluid HT-Plus**

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**Agrifluid HT**

Verificar cada 250 horas, mudar cada 500 horas/ 12 meses

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Agrifluid HT-Plus**

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**Agrifluid HT**

Mudar cada 50 horas

**REDUÇÕES NOS CUBOS DIANTEIROS**  
Capacidade: 0,76 litro (cada cubo)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Mudar cada 50 horas

# MANITOU EMPILHADORES M/MC M40-2

## CATERPILLAR 3054B TIER I



**TRANSMISSÃO** Turner 4/4 4/4  
Capacidade: 15,2 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**SP Matic 2032**

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**ATF Almirol**

Verificar cada 10 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**SP Matic 2032**

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**ATF Almirol**

Mudar cada 50 horas

### SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade: 98,4 litro (Reservatório de óleo hidráulico)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Perlus H 46**

Verificar cada 50 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

### SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**SP Matic 2032**

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**ATF Almirol**

Verificar cada 50 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

### PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**MoS2 Grease EP 2**

# MANITOU EMPILHADORES M/MC M40-2 CATERPILLAR 3054B TIER I

**SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO**

Capacidade: 18,9 litro

**UTILIZAÇÃO**

Normal

**CLIMA**

Moderado

**RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1****Coolant SP 15+****RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2****Coolant SP 12****RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3****Coolant -38 Organic NF***Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas/ 24 meses*

*The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*