

MANITOU EMPILHADORES M/MC M50-4T HL CATERPILLAR C4.4T TIER III (S/N 757730 ->)



MOTOR C4.4
Capacidade: 8,6 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Verificar cada 10 horas, mudar cada 500 horas/ 12 meses

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30

Verificar cada 10 horas, mudar cada 500 horas/ 12 meses

DIFERENCIAL DIANTEIRO Dana
Capacidade: 6,8 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Verificar cada 250 horas, mudar cada 500 horas/ 12 meses

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Serviço inicial	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Mudar cada 50 horas

DIFERENCIAL TRASEIRO Dana
Capacidade: 6,8 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Verificar cada 250 horas, mudar cada 500 horas/ 12 meses

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Serviço inicial	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Mudar cada 50 horas

MANITOU EMPILHADORES M/MC M50-4T HL CATERPILLAR C4.4T TIER III (S/N 757730 ->)



REDUÇÕES NOS CUBOS DIANTEIROS

Capacidade: 0,76 litro (cada cubo)

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Serviço inicial	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Mudar cada 50 horas

REDUÇÕES NOS CUBOS TRASEIROS

Capacidade: 0,76 litro (cada cubo)

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Serviço inicial	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Mudar cada 50 horas

TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA

Capacidade: 2,3 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Serviço inicial	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Mudar cada 50 horas

MANITOU EMPILHADORES M/MC M50-4T HL CATERPILLAR C4.4T TIER III (S/N 757730 ->)

**SISTEMA HIDRÁULICO**

Capacidade: 98,4 litro (Reservatório de óleo hidráulico)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Perlus H 46

Verificar cada 50 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Matic 2032

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

ATF Almirol

Verificar cada 50 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

MoS2 Grease EP 2**SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO**

Capacidade: 18,9 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Coolant SP 15+

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Coolant SP 12

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Coolant -38 Organic NF

Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas/ 24 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.