

MANITOU EMPILHADORES MSI MSI 20 D BUGGIE PERKINS 903-27T (139126 ->) (2001- 2005)



MOTOR Perkins 903-27T
Capacidade: 5 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agri diesel MSP 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agri diesel CRD+ 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Verificar cada 10 horas, mudar cada 400 horas/ 12 meses

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Synfleet SHPD 10W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Armado Synth 5W-30

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

Verificar cada 10 horas, mudar cada 400 horas/ 12 meses

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agri diesel MSP 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agri diesel CRD+ 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Mudar cada 50 horas

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Synfleet SHPD 10W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Armado Synth 5W-30

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

Mudar cada 50 horas

REDUÇÕES NOS CUBOS DIANTEIROS

Capacidade: 1,1 litro (cada cubo)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube GL-5 80W-90

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Verificar cada 50 horas, mudar cada 12 meses/ 2400 horas

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade: 95 litro (Reservatório de óleo hidráulico)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Perlus H 46

Verificar cada 50 horas, mudar cada 800 horas/ 12 meses

MANITOU EMPILHADORES MSI MSI 20 D BUGGIE PERKINS 903-27T (139126 ->) (2001- 2005)



PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO GERAL

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Labora Grease

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

MP Lithep Grease EP 2

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 11 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Coolant SP 15+

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Coolant SP 12

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Coolant -38 Organic NF

Verificar cada 10 horas, mudar cada 800 horas/ 12 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.