

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 10055XT JOHN DEERE 4045T TIER 3 (18201- >)



MOTOR John Deere 4045 T
Capacidade: 14,7 litro

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agrisynth LSP 10W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Agridiesel CRD+ 15W-40*Mudar cada 100 horas*

UTILIZAÇÃO

Normal, nível de enxofre no combustível < 0,1%

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agrisynth LSP 10W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Agridiesel CRD+ 15W-40*Verificar cada 10 horas, mudar cada 250 horas/ 3 meses*

DIFERENCIAL DIANTEIRO Dana
Capacidade: 14 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT-Plus*Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses*

DIFERENCIAL TRASEIRO Dana
Capacidade: 14 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT-Plus*Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses*

REDUÇÕES NOS CUBOS DIANTEIROS
Capacidade: 1,8 litro (cada cubo)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT-Plus*Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses*

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 10055XT JOHN DEERE 4045T TIER 3 (18201- >)



REDUÇÕES NOS CUBOS TRASEIROS

Capacidade: 1,75 litro (cada cubo)

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT-Plus

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

TRANSMISSÃO POWERSHIFT Clark T12000 3/3

Capacidade: 22,7 litro (+ radiador)

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Matic 2032

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

ATF Almirol

Verificar cada 10 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Serviço inicial	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Matic 2032

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

ATF Almirol

Mudar cada 100 horas

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade: 113,5 litro (Reservatório de óleo hidráulico), Capacidade: 170 litro (Sistema hidráulico, incluindo depósito)

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Perlus H 46

Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas/ 24 meses

SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Matic 2032

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

ATF Almirol

Verificar cada 10 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 10055XT JOHN DEERE 4045T TIER 3 (18201- >)



PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Labora Grease

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

MP Lithep Grease EP 2

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 16,3 litro

Não nos é possível dar-lhe, de momento, uma recomendação padrão para este componente. Contacte o nosso departamento de assistência.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.