

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1335 ST3B PERKINS 854E-E34TA STAGE IIIB (2014 E POSTERIORMENTE)



MOTOR Perkins 854E-E34TA
Capacidade: 7,5 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Serviço inicial	Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Dieselfleet MSP 15W-40		

Mudar cada 50 horas

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Serviço inicial	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Mudar cada 50 horas

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal, teor de enxofre no combustível < 0,001%	Mediterrânico

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Dieselfleet MSP 15W-40		

Verificar cada 8 horas, mudar cada 500 horas

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal, teor de enxofre no combustível < 0,001%	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Verificar cada 8 horas, mudar cada 500 horas

DIFERENCIAL DIANTEIRO Dana
Capacidade: 7,2 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Agrifluid HT		

Verificar cada 250 horas, mudar cada 500 horas/ 12 meses

DIFERENCIAL TRASEIRO Dana
Capacidade: 7,2 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Agrifluid HT		

Verificar cada 250 horas, mudar cada 500 horas/ 12 meses

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1335 ST3B PERKINS 854E-E34TA STAGE IIIB (2014 E POSTERIORMENTE)



REDUÇÕES NOS CUBOS DIANTEIROS

Capacidade: 0,75 litro (cada)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube GL-5 80W-90

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 24 meses*

REDUÇÕES NOS CUBOS TRASEIROS

Capacidade: 0,75 litro (cada)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube GL-5 80W-90

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 24 meses*

TRANSMISSÃO POWERSHIFT Dana 4/4

Capacidade: 21,1 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

ATF Almirol*Verificar cada 50 horas, mudar cada 1000 horas/ 24 meses*

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade: 175 litro (Reservatório de óleo hidráulico)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Perlus H 46*Verificar cada 50 horas, mudar cada 1000 horas/ 24 meses*

SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM

Capacidade: 0,75 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

LHM +*Verificar cada 50 horas, mudar cada 2000 horas/ 24 meses*

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1335 ST3B PERKINS 854E-E34TA STAGE IIIB (2014 E POSTERIORMENTE)


SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 17 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1
Coolant SP 15+
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2
Coolant SP 12
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Coolant -38 Organic NF

Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas/ 24 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.