

**MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 220 FC****MOTOR**

Capacidade: 8,5 litro

## UTILIZAÇÃO

Normal

## CLIMA

Moderado

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Dieselfleet CD+ 15W-40**

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**Multifleet SHPD 15W-40***Mudar cada 400 horas*

## UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

## CLIMA

Moderado

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Dieselfleet CD+ 15W-40**

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**Multifleet SHPD 15W-40***Mudar cada 50 horas***DIFERENCIAL DIANTEIRO**

Capacidade: 31,8 litro

## UTILIZAÇÃO

Normal

## CLIMA

Moderado

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Agrifluid HT***Mudar cada 800 horas***TRANSMISSÃO**

Capacidade: 18 litro

## UTILIZAÇÃO

Normal

## CLIMA

Moderado

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Gear Oil Alcat 10W**

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**ATF Dexron II-D***Mudar cada 800 horas***SISTEMA HIDRÁULICO**

Capacidade: 110 litro

## UTILIZAÇÃO

Normal

## CLIMA

Moderado

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Perlus H 46***Mudar cada 800 horas*

**PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO**

<b>UTILIZAÇÃO</b> Normal		<b>CLIMA</b> Moderado
<b>RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1</b> <b>Labora Grease</b>	<b>RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2</b> <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3</b> <b>MP Lithep Grease EP 2</b>

**SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO**

Capacidade: 14,5 litro

<b>UTILIZAÇÃO</b> Normal		<b>CLIMA</b> Moderado
<b>RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1</b> <b>Coolant SP 15+</b>	<b>RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2</b> <b>Coolant SP 12</b>	<b>RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3</b> <b>Coolant -38 Organic NF</b>

**LANÇA TELESCÓPICA**

<b>UTILIZAÇÃO</b> Normal		<b>CLIMA</b> Moderado
<b>RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1</b> <b>MoS2 Grease EP 2</b>		

*The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*